

# CompactMaster S-PLUS 1T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

## Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



## Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
Diametro pioli: 50 mm  
Diametro staggi: 50 mm  
Dimensioni piattaforma: 0,6m x 1,8m  
Garanzia: 10 anni  
La.ponteggio: 0.85 m  
Larghezza della piattaforma: 0.6 m  
Lunghezza piattaforma: 1.8 m  
Lunghezza ponteggio: 1.8 m  
Tipo di pinza: automatico

## Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Altezza ponteggio	Diametro ruote	Dimensioni trasporto	Peso	Ruote registrabili
53300	2.95 m	0.95 m	1.65 m	125 mm	1.900 mm x ca. 950 mm x ca. 480 mm	35.8 kg	No
53099	3.75 m	1.75 m	3 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	105.8 kg	Sì
53121	4.6 m	2.6 m	3.85 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	123.6 kg	Sì
53131	5.7 m	3.7 m	4.95 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	147.8 kg	Sì
53141	6.55 m	4.55 m	5.8 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	165.6 kg	Sì
53151	7.65 m	5.65 m	6.9 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	189.8 kg	Sì
53161	8.5 m	6.5 m	7.75 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	216 kg	Sì
53171	9.6 m	7.6 m	8.9 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	231.8 kg	Sì
53181	10.45 m	8.4 m	9.7 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	249.6 kg	Sì
53191	11.6 m	9.6 m	10.85 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	273.8 kg	Sì
53101	12.4 m	10.4 m	11.7 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	291.6 kg	Sì
53111	13.55 m	11.55 m	12.8 m	150 mm	0 mm0 mm0 mm	315.8 kg	Sì