## **EXPORT HD**

## Dimensioni base mt. 2,00 x 1,20 Altezza massima totale mt. 12.45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm.
- \* Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- \* Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Configurazione accessoriata del trabattello EXPORT del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. EXPORT HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea EN 1004-1 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 13,40. Queste caratteristiche fanno dell'EXPORT HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ne permettono l'adattamento ad ogni esigenza e ne motivano il largo utilizzo.







ASSICURAZIONE PRODOTTO

Danni a cose e persone


3.000.000



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolo
mm 40x20 con profonda
zigrinatura anti-scivolo.
Garantisce il riposo del piede,
maggiore rigidità al telaio e la
migliore tenuta delle saldature



finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



In foto articolo EXP-HD-06 (Configurazione personalizzata non completa)

## Note d'uso secondo EN 1004-1

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004-1, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 2,10 (n°7 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.






Nuova base rigida con montaggio e smontaggio rapido Composta da nº 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili è ideata per semplificare ogni movimentazione e ridurre l'ingombro nel trasporto o nel magazzino

## **EXPORT HD - Ponteggio Professionale**



Prezzo cad/€





Prezzo cad/€



Codice articolo P B CINEMA

Prezzo cad/€





Ruote Ø 200 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore Fissata su piastra con nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di

rissata su piastra con nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio morbida BLU anti-traccia che la rende agevole su ogni pavimentazione

Mt. **12,45** 

LEGENDA:  -Ancoraggio obbligatorio in esterni	Mt. 2,85	Mt. <b>4,05</b>	Mt. <b>5,25</b>	Mt. <b>6,45</b>	Mt. <b>7,65</b>	Mt. <b>8,85</b>	Mt. <b>10,05</b>	Mt. <b>11,25</b>	
	EXP-HD-02	EXP-HD-03	EXP-HD-04	EXP-HD-05	EXP-HD-06	EXP-HD-07	EXP-HD-08	EXP-HD-09	EXP-HD-10
	S	ENZA ANCORAGO	GIO in interni e i	SENZA ANCORAGGIO in interni - EN 1004-1					

Codici articolo				EXP-HD 02	EXP-HD 03	EXP-HD 04	EXP-HD 05	EXP-HD 06	EXP-HD 07	EXP-HD 08	EXP-HD 09	EXP-H 10													
ALTEZZA UTILE DI LAVORO ALTEZZA D'INGOMBRO ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	3,80 <b>2,85</b> 1,80	5,00 <b>4,05</b> 3,00	6,20 <b>5,25</b> 4,20	7,40 <b>6,45</b> 5,40	8,60 <b>7,65</b> 6,60	9,80 <b>8,85</b> 7,80	11,00 <b>10,05</b> 9,00	12,20 <b>11,25</b> 10,20	13,40 <b>12,45</b> 11,40													
													EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini		8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
													PEX DAV	Davanzale orizzontale		3,0	4	6	8	10	12	14	16	18	20
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40													
PEX BN SS	Base completa con ruote		24,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PARAPETTI (Art. con sigla SSP)			€																						
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile		5,1	0	4	4	4	4	4	4	4	4													
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice regolabile grande		7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
PEX PIAN CBW	Semipiano lavoro con botola		17,0	1	1	2	2	3	3	4	4	5													
PEX PIAN SBW	Semipiano lavoro		16,0	1	1	2	2	3	5	4	6	5													
PEX FERMAP	Fermapiede in legno		6,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
PEX PROTCO	Protezione terminale corta		2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2													
PEX PROTRAV	Traversa parapetto		3,2	2	2	6	6	10	10	14	14	18													
Peso totale			kg	126	173	245	272	344	403	443	502	542													
Prezzo totale			€																						
OPZIONALE	PEX STAB V - Stabilizzatori/livellatori vite	n°4	€																						