

MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

L'armatura mobile per una costruzione sicura e rapida è impreziosita da un parapetto a due metri di distanza dalla piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,75 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio: 3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli: 50 mm
Diametro ruote: 200 mm
Diametro staggi: 50 mm
Dimensioni piattaforma: 0,6m x 1,8m
Garanzia: 10 anni
La.ponteggio: 0.75 m
Larghezza della piattaforma: 0.6 m
Lunghezza piattaforma: 1.8 m
Lunghezza ponteggio: 1.8 m
Ruote registrabili: Sì
Tipo di pinza: automatico



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.