

Saferstep Trec LH

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali: questa soluzione con guide scorrevoli e ruote elastiche di frenata può essere completamente regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.

Descrizione del prodotto

- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.

Caratteristiche del prodotto

Carico: max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia: ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale: 265 mm
Garanzia: 10 anni
Materiale: Alluminio
Profondità del gradino: 80 mm
Rivestimento: anodizzato
Tipo di pioli/gradini: Safer Step
Tipo di prodotto: Scala a gradini per scaffali, bordata, mobile



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare! Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza d'aggancio verticale	Altezza di lavoro	Dimensioni trasporto	Numero di gradini	Peso	altezza d'aggancio verticale massima	altezza d'aggancio verticale minima
1141356	=1,67m-2,16 m	2.8 m	2.350 mm × 423 mm × 73 mm	6	7 kg	2.16 m	1.67 m
1141358	=2,17m-2,67 m	3.35 m	2.910 mm × 423 mm × 73 mm	8	10.2 kg	2.67 m	2.17 m
1141360	=2,68m-3,2 m	3.85 m	3.470 mm × 423 mm × 73 mm	10	11.3 kg	3.2 m	2.68 m
1141362	=3,21m-3,72 m	4.4 m	4.030 mm × 423 mm × 73 mm	12	12.5 kg	3.72 m	3.21 m
1141364	=3,73m-4,25 m	4.9 m	4.590 mm × 423 mm × 73 mm	14	13.8 kg	4.25 m	3.73 m