

Scala da pedana, mobile, percorribile da un solo lato dotata di scalini e piattaforma in alluminio

La soluzione di accesso flessibile con gradini con griglia per una maggiore sicurezza antiscivolo e per utilizzi in ambienti umidi.

Descrizione del prodotto

- Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
- Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
- Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
- Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
- Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su tre lati dell'altezza di 1,00 m.
- Carico massimo 150 kg.

Caratteristiche del prodotto

Alt. par.: 1000 m
Carico: max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia: saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale: 240 mm
Garanzia: 10 anni
Larghezza della piattaforma: 600 mm
Lunghezza piattaforma: 800 mm
Materiale: Alluminio/acciaio, zincato
Profondità del gradino: 200 mm
Rivestimento: naturale
Tipo di pioli/gradini: Griglia

Varianti di prodotto

Numero d'ordine	Altezza di lavoro	Altezza piattaforma	Dimensioni trasporto	Numero di gradini incl. piattaforma	Peso	Superficie base
41951	2.7 m	0.72 m	1.150 mm × 780 mm × 350 mm	3	41.5 kg	0,77 m × 1,27 m
41952	2.95 m	0.96 m	1.350 mm × 830 mm × 410 mm	4	47.5 kg	0,82 m × 1,45 m
41953	3.2 m	1.2 m	1.500 mm × 890 mm × 410 mm	5	53.6 kg	0,87 m × 1,63 m
41954	3.45 m	1.44 m	1.820 mm × 930 mm × 350 mm	6	59.7 kg	0,93 m × 1,81 m
41955	3.7 m	1.68 m	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	7	66 kg	0,98 m × 1,99 m
41956	3.9 m	1.92 m	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm	8	72.9 kg	1,03 m × 2,17 m



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrimano su entrambi i lati obbligatorio ai sensi della norma DIN EN 131-7 opzionale su scale di salita
Corrisponde alla norma EN 131-7.